



P+L Systems™

halō



Désinsectiseur à plaque de glu au design contemporain et versatile...



P+L Systems™



P+L Systems™

halo

Désinsectiseur à plaque de glu au design contemporain et versatile

Grâce à son efficacité redoutable, son design moderne et une esthétique discrète, le **Halo** est un désinsectiseur à plaque de glu pouvant être utilisé dans toutes les applications commerciales. Le **Halo** est disponible en versions 30, 45 ou 60W qui peuvent être installés en position murale, fixés horizontalement au plafond ou simplement posés sur un support. La version double 2x30W peut être posée ou suspendue. Le **Halo** a une façade basculante conçue pour un remplacement ultra simple et instantané des plaques de glu et tubes UV (sans aucun outil). Cette façade est équipée d'un système innovant de réflexion de la lumière UV avec des lames en aluminium. Tous les appareils de la gamme sont équipés du même modèle de tubes UV 15W (45cm).

Le **Halo** incorpore plusieurs parties en aluminium car notre expérience et les études réalisées démontrent que cela demeure le métal qui réfléchit le mieux la lumière des tubes. Le système d'ouverture des trappes latérales permet de diffuser la lumière à 180°, et lorsqu'il est fermé, permet d'offrir une alternative plus discrète.

Le **Halo** est équipé de série des plaques de glu nouvelle génération GLUPAC™ imprégnées de phéromones, résistant à l'humidité et aux U.V. Elles améliorent l'effet d'attraction et l'efficacité de l'appareil.

Features

Système breveté d'ouverture latérale

Pour une diffusion maximale de la lumière ou pour protéger les surfaces des UV

Appareil très efficace au design discret et contemporain

Caractéristiques flexibles pour toutes les applications

Accès rapide et facile avec la façade basculante

Maintenance facilitée pour les tubes et plaques de glu

Tubes UV haute qualité, un seul modèle pour l'ensemble de la gamme

Meilleure efficacité et durée de vie rallongée par rapport aux tubes standards

Plaques de glu innovantes

Plaques de glu GLUPAC™ imprégnées de phéromones

Certification indépendante

Conforme à la réglementation RoHS et aux normes européennes en vigueur (CE)

Tranquillité d'esprit

Garantie 3 ans (sauf tubes)

Spécifications

Ref	Modèle	Dimensions(mm)	Surface	Tubes	Poids
ZFI00	Halo 30	620x350x85	80m²	2x15W	4.5Kg
ZFI01	Halo 45	620x350x85	120m²	3x15W	4.5Kg
ZFI02	Halo 60	620x550x85	160m²	4x15W	6.0Kg
ZFI03	Halo 2x30	620x350x170	160m²	4x15W	9.0Kg

*Brevet déposé

GLUPAC™

System de plaque de glu innovant comprenant une glu sèche imprégnée de phéromones et résistant aux UV.



Halo 30





Halo 45



Halo 60



Halo 2x30



P+L Systems™

P+L Systems Ltd
Ten St James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough
HG5 8QB UK

Numéro Vert: 0800 911 960 (France)
T +44 (0)800 988 5359
F +44 (0)1423 863 497
W www.pandisystems.com
E info@pandisystems.com



INVESTOR IN PEOPLE

Les informations, photographies et les descriptifs produits contenus dans cette brochure sont non contractuels et sujets à modification sans préavis. Ceci est du au développement constant de notre gamme de produits.

P+L Systems Ltd

© 2008